



Scheda tecnica SLV Medo Pro 30  
Parete e Luce da soffitto Aluminium  
Bianca Il Giro 10W 1250lm - 930-940  
CCT | IP50 - Miglior Resa Cromatica -  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 255807                                                                                         |
| EAN                               | 4024163277006                                                                                  |
| Codice Produttore                 | 1007289                                                                                        |
| Marca                             | SLV                                                                                            |
| Nome del fabbricante              | MEDO PRO 30 wall- ceiling-mounted light round 3000/4000K 10W trailing-edge phase 70° UGR<19 WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                                          |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Potenza Lampada               | 10W                                   |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile                       |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica       |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1250lm                                |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 125                          |
| Inclinabile       | No                           |
| Montaggio         | Soffitto, Montaggio a parete |
| Copertura Ottica  | Altro                        |
| Luce d'Emergenza  | Senza luce di emergenza      |
| Tipo di Prodotto  | Illuminazione decorativa LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP50                                 |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | -20 to +30                           |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Product Serie                  | Medo                                 |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 280 |
| Altezza (mm)   | 92  |
| Diametro (mm)  | 280 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

