



**Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED IndiviLED 33W 3800lm - 830 Luce Calda | 60x60cm - Emergenza 3H**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| SKU                               | 235469                      |
| EAN                               | 4058075201293               |
| Codice Produttore                 | 4058075201293               |
| Marca                             | Ledvance                    |
| Nome del fabbricante              | PANEL INDV 600 33W/3000K EM |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 60000                       |
| Product Serie                     | IndiviLED                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 33W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Lampadina inclusa              | Sì                      |
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 3800lm                  |
| Efficienza (Lm/W)              | 115                     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite, 2 poli |
| Fattore Potenza                | >0.90                   |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED            |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 16 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)                    |
| Temperatura di Lavoro             | +5 to +40                             |
| Luce d'Emergenza                  | Con luce di emergenza                 |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 50      |

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

### Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|