



**Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Lampada da cantiere Treppiedi Scuro Grigio 2X30W 5400lm 120D - 840 Bianco Freddo | IP65 - Simmetrico**



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 243833                              |
| EAN                               | 4058075213951                       |
| Codice Produttore                 | 4058075213951                       |
| Marca                             | Ledvance                            |
| Nome del fabbricante              | LED WORKLIGHT 2X30W 840 TRIPOD LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                               |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 60W                          |
| Sostituto (Watt)              | 50                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 5400lm                       |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 90             |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120            |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Montaggio                      | Pavimento                        |
| Lampadina inclusa              | Sì                               |
| Connessione Infisso            | Spina con contatto di protezione |
| Copertura Ottica               | Vetro                            |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                       |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                             |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule                   |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio scuro                     |
| Alloggiamento                  | Alluminio, Acciaio               |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                           |
| Product Serie                  | Worklight                        |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 780  |
| Larghezza (mm) | 680  |
| Altezza (mm)   | 1750 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore dell'illuminazione   Piani di illuminazione personalizzati

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**