



Scheda tecnica Confezione Multipack  
4x Philips Proiettore LED Ledinaire  
BVP167 50W 6000lm 110D -  
830-840-865 CCT | IP65 - Simmetrico



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| SKU                               | 253059                                          |
| EAN                               | 8719157059558                                   |
| Codice Produttore                 | 8719157059558                                   |
| Marca                             | Philips                                         |
| Nome del fabbricante              | Multipack 4x BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                           |

## Informazioni tecniche

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                           |
| Potenza Lampada               | 50W                                     |
| Sostituto (Watt)              | 50                                      |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                 |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                         |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 865 Luce Del Giorno   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica            |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                  |
| Impostazione del Colore       | CCT                                     |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 6000lm                                  |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 110            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110            |
| Fattore Potenza                    | >0.95          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Superficie     |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli   |
| Copertura Ottica               | Vetro          |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65           |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio         |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Product Serie                  | Ledinaire      |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 232 |
| Larghezza (mm) | 173 |
| Altezza (mm)   | 30  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**