



**Scheda tecnica Noxion Proiettore LED Beamy G3.1 Nero 30W 3300lm 110D - 840 Bianco Freddo | IP44 - Sensore di Movimento e Luce - Simmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 253398                                                                         |
| EAN                               | 8719157063463                                                                  |
| Codice Produttore                 | 8719157063463                                                                  |
| Marca                             | Noxion                                                                         |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Floodlight Beamy G3.1 IP44 30W 3300lm 4000K With Plug-in PIR Sensor |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                                                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                                          |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 30W                          |
| Sostituto (Watt)              | 50                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3300lm                       |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 110            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110            |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Cavo 100 cm             |
| Copertura Ottica               | Vetro                   |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                    |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40          |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                    |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | Beamy                   |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 140 |
| Larghezza (mm) | 28  |
| Altezza (mm)   | 120 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


**Piani di illuminazione personalizzati**

Tipo di sensore  
 Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento


**Fino a 7 anni di garanzia**


**Resi facili entro 14 giorni**