



Scheda tecnica Philips Pannello A LED  
CoreLine RC132V 26W 3600lm - 840  
Bianco Freddo | 120x30cm - UGR <22

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 249725                            |
| EAN                               | 8720169735118                     |
| Codice Produttore                 | 8720169735118                     |
| Marca                             | Philips                           |
| Nome del fabbricante              | RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                            |
| Product Serie                     | CoreLine                          |

Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 26W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                  |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 3600lm              |
| Efficienza (Lm/W)                  | 140                 |
| Protezione da solidi e liquidi     | IP20                |
| Protezione da impatti              | IK03 - 0.35 joule   |
| Connessione Infixso                | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza                    | >0.90               |
| Tipo di Prodotto                   | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | Opale                          |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Acciaio                        |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                         |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 62       |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**